



仕様

1, 最大積載質量 (先端)	300Kg	9, 昇降速度 (上昇時)	約6 m/min
2, 揚程	800~2100mm	(下降時)	可変式
3, 全高 (下降時)	2000mm	10, ドライブユニット (モーター) DC12V, 400W	
(上昇時)	(2485) mm	(走行速度) 約0~3.0km/H (無負荷時)	
4, 全幅	870mm	約0~2.0km/H (負荷時)	
5, 全長	1970mm	(塗装色)	オレンジ色
6, 回転半径	約1400mm	11, バッテリー	自動車用 DC12V
7, 油圧ユニット (モーター) DC12V, 0.9KW		120E41R	
(ポンプ) ギヤード式		12, 充電器 (入力) AC100V	
(作動油量) 約2.1リットル		(別置式) (出力) DC12V, 8A	
8, 油圧シリンダー φ50xφ30-675 ST mm		13, 塗装色 (マンセル記号) 2.5Y8/4	

* 製作の際には、多少寸法変更する場合があります。

ORDERED BY:				
DESIGNATION:	ドンスタージブ300-ST			
DRAWING No.	L12318	TOTAL	1	SHEET No. 1
SIR No.		CLASSIFICATION	068D	
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY	
THIRD ANGLE SYSTEM	A2-1/10	2016.6.6	差岡和秀	
KANTOH Co., Ltd.				