



仕様	
1 最大牽引質量	1250Kg
2 揚程	150~390mm
3 全高	1190mm
4 全幅	615mm
5 全長	1165mm
6 回転半径 (タグ単体走行時)	約1200mm
7 フォーク調整幅 (外幅)	270~575mm
8 油圧ユニット (モーター) DC12V, 0.9KW	
(ポンプ)	ギヤ式
(作動油量)	約2.1リットル
9 油圧シリンダー	φ50Xφ30-255 ^T mm
10 昇降速度 (上昇時)	約2.5m/min.
(下降時)	可変式
11 ドライブユニット (モーター) DC12V, 400W	
(走行速度) 約0~3.0Km/H (無負荷時)	
約0~2.0Km/H (負荷時)	
(走行能力)	約6Km
(バッテリー 130F51 使用時)	
(登坂能力)	3° 10m
(塗装色)	オレンジ色
12 バッテリー	自動車用 DC12V
	130F51
13 充電器 (入力)	AC100V
(別置式) (出力)	DC12V, 8A
14 塗装色	2.5Y8/4 (マンセル記号)
15 自重	約240Kg

ORDERED BY:			
DESIGNATION:	ドンスタータグJ-A1-400		
DRAWING No.	L3832		
TOTAL			
SHEET No.			
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2006.10.24	勝
KANTOH Co., Ltd.			2006.10.24
			亦

△			
△			
△			
△	06.10.24	PUを島津製に変更	中野
SIGN	DATE	CORRECTION	BY