



仕様	
1 最大牽引質量	1250Kg
2 揚程	150~390mm
3 全高	1190mm
4 全幅	615mm
5 全長	1160mm
6 回転半径 (タグ単体走行時)	約1200mm
7 フォーク調整幅 (外幅)	270~575mm
8 油圧ユニット (モーター)	DC12V, 0.9KW
	(ポンプ) ギヤー式
	(作動油量) 約2.1リットル
9 油圧シリンダー	φ50Xφ30-255 ST mm
10 昇降速度 (上昇時)	約2.5m/min.
	(下降時) 可変式
11 ドライブユニット(モーター)	DC12V, 400W
	(走行速度) 約0~3.0Km/H (無負荷時)
	約0~2.0Km/H (負荷時)
	(走行能力) 約6Km
	(バッテリー 130F51 使用時)
	(登坂能力) 3° 10m
	(塗装色) オレンジ色
12 バッテリー	自動車用 DC12V
	130F51
13 充電器 (入力)	AC100V
	(別置式) (出力) DC12V, 8A
14 塗装色	2.5Y8/4 (マンセル記号)
15 自重	約240Kg

ORDERED BY:			
DESIGNATION:	ドンスタータグ J-B2-400		
DRAWING No.	L3838	TOTAL	SHEET No.
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2011.6.15 中野良美	長田 2011.6.15 浩己
SIGN DATE CORRECTION BY KANTOH Co., Ltd.			

△			
△			
△			
△	'11.6.15	PUの仕様を変更	中野
SIGN	DATE	CORRECTION	BY