



仕様	
1 最大積載質量	350Kg
2 ロードセンター	300mm
3 揚程	90~2000mm
4 全高 (下降時)	1580mm
(上昇時)	2560mm
5 全幅	765mm
6 全長	1440mm
7 回転半径	約1500mm
8 フォーク調整幅 (外幅)	200~610mm
9 油圧ユニット (モーター) DC12V, 0.9KW	ギヤ式
(ポンプ)	
(作動油量)	約2.9リットル
10 油圧シリンダー	φ50×φ35.5-980 <sup>ST</sup> mm
11 昇降速度 (上昇時)	約6.5m/min.
(下降時)	可変式
12 ドライブユニット(モーター) DC12V, 250W	
(走行速度)	約0~3.0Km/H (無負荷時)
	約0~2.0Km/H (負荷時)
(走行能力)	約6Km
(バッテリー 120E41R 使用時)	
(登坂能力)	3° 10m
(塗装色)	オレンジ色
13 バッテリー	自動車用 DC12V
	120E41R
14 充電器 (入力)	AC100V
(別置き) (出力)	DC12V, 8A
15 自重	約270Kg
16 塗装色	2.5Y8/4 (マンセル記号)

ORDERED BY:				
DESIGNATION:	ドンスター3520			
DRAWING No.	L2856	TOTAL		SHEET No.
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY	
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2006.10.23	勝	
SIGN	DATE	CORRECTION	BY	
	06.10.23	PUを島津製に変更	中野	
KANTOH Co., Ltd.				勝
				赤