



仕様	
1 最大積載質量	350Kg
2 ロードセンター	300mm
3 揚程	90~2500mm
4 全高 (下降時)	1845mm
(上昇時)	3075mm
5 全幅	900mm
6 全長	1430mm
7 回転半径	約1500mm
8 フォーク調整幅 (外幅)	140~620mm
9 油圧ユニット (モーター) DC12V, 0.9KW	
(ポンプ)	ギヤ式
(作動油量)	約2.9リットル
10 油圧シリンダー φ50Xφ35.5-1230 ST mm	
11 昇降速度 (上昇時) 約6.5m/min.	
(下降時)	可変式
12 ドライブユニット(モーター) DC12V, 250W	
(走行速度) 約0~3.0Km/H (無負荷時)	
約0~2.0Km/H (負荷時)	
(走行能力) 約6Km	
(バッテリー 120E41R 使用時)	
(登坂能力) 3° 10m	
(塗装色) オレンジ色	
13 バッテリー 自動車用 DC12V	
120E41R	
14 充電器 (入力) AC100V	
(別置式) (出力) DC12V, 8A	
15 自重 約280Kg	
16 塗装色 2.5Y8/4 (マンセル記号)	

ORDERED BY:			
DESIGNATION:	ドンスター3525		
DRAWING No.	L2857	TOTAL	SHEET No.
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2006.10.23 中野良美	勝 2006.10.23 赤
SIGN	DATE	CORRECTION	BY
△	*06.10.23	PUを島津製に変更	中野
KANTOH Co., Ltd.			