



仕様		
1	最大積載質量	500Kg
2	ロードセンター	400mm
3	揚程	90~2000mm
4	全高 (下降時)	1545mm
	(上昇時)	2525mm
5	全幅	900mm
6	全長	1635mm
7	回転半径	約1550mm
8	フォーク調整幅 (外幅)	220~680mm
9	油圧ユニット (モーター) DC12V, 0.9KW	
	(ポンプ)	ギヤ式
	(作動油量)	約2.9リットル
10	油圧シリンダー φ50Xφ35.5-98φmm	
11	昇降速度 (上昇時)	約6m/min.
	(下降時)	可変式
12	ドライブユニットモーター DC12V, 250W	
	(走行速度)	約0~3.0Km/H (無負荷時)
		約0~2.0Km/H (負荷時)
	(走行能力)	約6Km
	(バッテリー 130F51 使用時)	
	(登坂能力)	3° 10m
	(塗装色)	オレンジ色
13	バッテリー	自動車用 DC12V 130F51
14	充電器 (入力)	AC100V
	(別置式) (出力)	DC12V, 8A
15	自重	約305Kg
16	塗装色	2.5Y8/4 (マンセル記号)

ORDERED BY			
DESIGNATION	ドンスター5020		
DRAWING No	L2929	TOTAL	SHEET No.
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2006.10.24	勝
SIGN	DATE CORRECTION BY	KANTOH Co., Ltd.	

