



仕様	
1 最大積載質量	500Kg
2 ロードセンター	300mm
3 揚程	90~2500mm
4 全高 (下降時)	1855mm
(上昇時)	3085mm
5 全幅	900mm
6 全長	1490mm
7 回転半径	約1450mm
8 フォーク調整幅 (外幅)	170~620mm
9 油圧ユニット (モーター)DC12V, 0.9KW	
(ポンプ)	ギヤ式
(作動油量)	約2.9リットル
10 油圧シリンダー φ50Xφ35, 5-123CFmm	
11 昇降速度 (上昇時)	約6m/min.
(下降時)	可変式
12 ドライブユニット (モーター) DC12V, 250W	
(走行速度) 約0~3.0Km/H (無負荷時)	
約0~2.0Km/H (負荷時)	
(走行能力)	約6Km
(バッテリー 130F51 使用時)	
(登坂能力)	3° 10m
(塗装色)	オレンジ色
13 バッテリー	自動車用 DC12V
	130F51
14 充電器 (入力)	AC100V
(別置式) (出力)	DC12V, 8A
15 自重	約320Kg
16 塗装色	2.5Y8/4 (マンセル記号)

ORDERED BY:			
DESIGNATION:	ドンスター5025		
DRAWING No.	L1868	TOTAL	SHEET No.
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2006.10.24	勝 亦
SIGN DATE CORRECTION BY		KANTOH Co., Ltd.	