



仕様	
1, [△] 最大積載質量	990Kg
2, 揚程	75~1300mm
3, 全高	1920mm
4, 全幅	960mm
5, 全長	1610mm
6, 回転半径	約1550mm
7, フォーク調整幅 (外側)	470~690mm
8, フォーク有効長	630mm
9, 油圧ユニット (モーター) DC12V, 0.9KW	ギヤー式
	(ポンプ)
	(作動油量) 約3.5リットル
10, 油圧シリンダー	φ60×φ35.5-635 ST mm
11, 昇降速度 (上昇時)	約3m/min.
	(下降時) 約3m/min.
12, リーチ速度 (前後)	最大約4.6m/min(無負荷重)
13, ドライブユニット (モーター) DC12V, 400W	(走行速度) 約0~3.0km/H (無負荷時)
	約0~2.0km/H (負荷時)
	(走行能力) 約6km
	(バッテリー130F51使用時)
	(登坂能力) 3°10m
	(塗装色) オレンジ色
14, バッテリー	自動車用 DC12V
	130F51
15, 充電器 (入力)	AC100V
	(別置式) (出力) DC12V, 8A
16, 自重	約600Kg
17, 塗装色	2.5Y8/4 (マンセル記号)
18, 付属品	引込みワイヤー (2本)
	車輪ストッパー (2個)

* 製作の際には、多少寸法変更する場合があります。

ORDERED BY:			
DESIGNATION:	トンスタフ*ルフ*ツジャー-1000		
DRAWING No.	L4055	TOTAL	SHEET No.
SIR No.	PL-70316	CLASSIFICATION	5
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2009/3/12	増田麻希
KANTOH Co., Ltd.			

△ 2009/3/12 積載質量990に変更 制作確認
SIGN DATE CORRECTION BY