



仕様	
1 最大積載質量	500Kg
2 揚程	75~1450mm
3 全高 (下降時)	1926mm
(上昇時)	2026mm
4 全幅	910mm
5 全長	1550mm
6 回転半径	約1450mm
7 フォーク調整幅 (外幅)	470~690mm
8 フォーク有効長	530mm
9 油圧ユニット (モーター) DC12V, 0.9KW	
(ポンプ)	ギヤー式
(作動油量)	約3.5リットル
10 油圧シリンダー	φ50Xφ30-715 ST mm
11 昇降速度 (上昇時)	約5m/min.
(下降時)	約5m/min.
12 リーチ速度 (前後) 最大約4.6m/min. (無負荷時)	
13 ドライブユニット (モーター) DC12V, 250W	
(走行速度) 0~3.0Km/H (無負荷時)	
0~2.0Km/H (負荷時)	
(走行能力)	約6Km
(バッテリー120E41R使用時)	
(登坂能力)	3° 10m
(塗装色)	オレンジ色
14 バッテリー	自動車用 DC12V
	120E41R
15 充電器 (入力)	AC100V
(別置式) (出力)	DC12V, 8A
16 自重	約320Kg
17 塗装色	2.5Y8/4 (マンセル記号)
18 付属品	引込みワイヤー (2本)
	車輪ストッパー (2個)

ORDERED BY:			
DESIGNATION:	ドンスタープルプッシャー500		
DRAWING No.	L4050	TOTAL	SHEET No.
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2002.4.26 中野良美	小 2002.4.26 平
SIGN DATE CORRECTION BY			
KANTOH Co., Ltd.			