



仕様

1, 最大積載質量	350 Kg
2, ロードセンター	300 mm
3, 揚程	90~1500 mm
4, 全高 (下降時)	1825 mm
(上昇時)	1870 mm
5, 全幅	650 mm
6, 全長	1005 mm
7, 回転半径	約1000 mm
8, フォーク調整幅 (外幅)	140~620 mm
9, 油圧ユニット (モーター)	DC12V, 0.9 kW
(ポンプ)	ギヤ式
(作動油量)	約2.1リットル
10, 油圧シリンダー	φ50×φ30-715 ST mm
11, 昇降速度 (上昇時)	約6.5 m/min.
(下降時)	可変式
12, バッテリー	自動車用DC12V 120E41R (N-100)
13, 充電器 (入力)	AC100V
(別置式) (出力)	DC12V, 8A
14, 自重	約140Kg
15, 塗装色	2, 5Y8/4 (マンセル記号)

ORDERED BY:			
DESIGNATION:	エルダ35-15		
DRAWING No.	L4647	TOTAL	SHEET No.
PL No.	PL-70201	CLASSIFICATION	3
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2012.10.15 中野良美	
KANTOH Co., Ltd.			

△	2012.10.15	DWG図面に変更	中野
△	2006.10.23	PUを島津製に変更	中野
SIGN	DATE	CORRECTION	BY