



仕様

1, 最大積載質量	250kg
2, ロードセンター	705mm
3, 揚程 (回転中心)	300~2330mm
(上昇反転時)	1850mm
4, 全高 (下降時)	1790mm
(上昇時最大)	2900mm
5, 全幅	1330mm
6, 全長	1430mm
(ポールセット時)	1490mm
7, 回転半径	約1650mm
8, 使用ポール	関東混合機製 205L
9, 油圧ユニット (モーター)	DC12V, 0.9kW
(ポンプ)	ギヤー式
(作動油量)	約2.9リットル
10, 油圧シリンダー	φ50×φ35.5-1055 ST mm
11, 昇降速度 (上昇時)	約6.5m/min
(下降時)	可変式
12, バッテリー	自動車用DC12V
	120E41R
13, 充電器 (入力)	AC100V
(別置式) (出力)	DC12V, 8A
14, 材質	ステンレス仕様 酸洗い仕上げ
(但し、油圧ユニット・電装品・車輪・シリンダー等は、ステンレス製ではありません)	
※ 駆動チェーンはメッキローラーチェーンです。	
※ 駆動部全カバー (点検ピラ付)	
※ 製作の際には、多少寸法変更する場合があります。	

ORDERED BY:					
DESIGNATION:	カラーダEBM-SUS-ST				
DRAWING No.	L13277	TOTAL	1	SHEET No.	1
PL No.	PL-	CLASSIFICATION	092D		
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWN	INSPECTION DATE BY		
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2017.4.4 橋本達郎			
KANTOH Co., Ltd.					