



仕様	
1 最大積載質量	250Kg
2 ロードセンター	720mm
3 揚程 (回転中心)	450~1990mm
	(120度反転時) 1500mm
4 全高 (下降時)	2150mm
	(上昇反転時) 2540mm
5 全幅	990mm
6 全長	1480mm
7 回転半径	約1350mm
8 油圧ユニット (モーター)	DC12V, 0.9KW
	(ポンプ) ギヤ式
	(作動油量) 約2.1リットル
9 油圧シリンダー	φ50Xφ30-805 <sup>ST</sup> mm
10 昇降速度 (上昇時)	約6.5m/min.
	(下降時) 可変式
11 バッテリー	自動車用 DC12V
	120E41R (N-100)
12 充電器 (入力)	AC100V
	(別置式) (出力) DC12V, 8A
13 容器	ドラム缶(200 <sup>リ</sup> 用)
14 自重	約230Kg
15 塗装色	2.5Y8/4 (マンセル記号)

\* 反転アタッチメントは黒色です。

ORDERED BY:				
DESIGNATION:	カローダEDM1型(左側)			
DRAWING No.	L4660	TOTAL		SHEET No.
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY	
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2007.7.12	勝亦研登	
KANTOH Co., Ltd.				

△			
△	'07.7.12	誤記仕様欄の訂正	勝亦研登
△	'06.10.25	PUを島津製に変更	中野
SIGN	DATE	CORRECTION	BY