



仕様	
1 最大積載質量	100Kg
2 ロードセンター	620mm
3 揚程 (40度反転時)	1350mm
	(バケット先端) 220~1500mm
4 全高 (下降時)	1900mm
	(反転時最大) 約2100mm
5 全幅	840mm
6 全長	1770mm
7 回転半径	約1250mm
8 昇降速度 (上昇時)	約7.5m/min.
	(下降時) 約7.5m/min.
9 油圧ユニット (モーター) DC12V, 0.9KW	
	(ポンプ) ギヤ式
	(作動油量) 約2.5リットル
10 油圧シリンダー (昇降用) $\phi 50 \times \phi 30-660^\circ$ (単動)	
	(ダンパ用) $\phi 80 \times \phi 35.5-60^\circ$ (複動)
11 ドライブユニット (モーター) DC12V, 250W	
	(走行速度) 約0~3.0Km/H (無負荷時)
	約0~2.0Km/H (負荷時)
	(走行能力) 約6Km
	(バッテリー120E41R使用時)
	(登板能力) 3° 10m
	(塗装色) オレンジ色
12 バッテリー	自動車用 DC12V
	120E41R
13 充電器 (入力)	AC100V
	(別置式) (出力) DC12V, 8A
14 自重	約600Kg
15 塗装色	(マンセル記号) 2.5Y8/4



ORDERED BY:			
DESIGNATION:	バケットダンパー (DS5015-0P)		
DRAWING No.	L4070	TOTAL	SHEET No.
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2002.10.17 中野良美	小 2002.10.17 平
SIGN DATE CORRECTION BY			
KANTOH Co., Ltd.			