



仕様

1, 最大積載質量	150Kg
2, ロードセンター	250mm
3, 揚程	120~1000mm
4, 全高	1385mm
5, 全幅	480mm
6, 全長	860mm
7, 回転半径	約950mm
8, フォーク調整幅 (外幅)	150~450mm
9, 油圧ユニット (モーター)	DC12V, 0.9kW
	(ポンプ) ギヤ式
	(作動油量) 約1.2リットル
10, 油圧シリンダー	φ35×φ25-460 <sup>ST</sup> mm
11, 昇降速度 (上昇時)	約5.5m/min.
	(下降時) 可変式
12, バッテリー	自動車用DC12V
	75D26R (N-50)
13, 充電器 (入力)	AC100V
	(別置式) (出力) DC12V, 8A
14, 塗装色 (本体)	2, 5PB7/6 (マンセル記号)
	(フォーク) 黒色

※ 製作の際には、多少寸法変更する場合があります。

ORDERED BY:	開発			
DESIGNATION:	新型サブE			
DRAWING No.	L11441	TOTAL	1	SHEET No. 1
SIR No.	KS00060	CLASSIFICATION		
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY	
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2013.10.4 井澤秀俊	橋本 達郎	
KANTOH Co., Ltd.				