



仕様

1, 最大積載質量 (先端)	300kg	10, ドライブユニット (モーター) DC12V, 400W
2, 揚程	800~2100mm	(走行速度) 約0~3.0km/H (無負荷時)
3, 全高 (下降時)	2000mm	約0~2.0km/H (負荷時)
(上昇時)	2485mm	(塗装色) オレンジ色
4, 全幅	870mm	11, バッテリー 自動車用 DC12V
5, 全長	1970mm	120E41R
6, 回転半径	約1400mm	12, 充電器 (入力) AC100V
7, 油圧ユニット (モーター) DC12V, 0.9kW		(別置式) (出力) DC12V, 8A
(ポンプ) ギヤード式		13, 塗装色 (マンセル記号) 2.5Y8/4
(作動油量) 約2.1リットル		* 製作の際には、多少寸法変更する場合があります。
8, 油圧シリンダー φ50xφ30-675 <sup>ST</sup> mm		
9, 昇降速度 (上昇時) 約6m/min		
(下降時) 可変式		

ORDERED BY:					
DESIGNATION:	ドンスタージフ300				
DRAWING No.	L11432	TOTAL	1	SHEET No.	1
PL No.	PL-70340	CLASSIFICATION	068D		
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY		
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2017.1.31	橋本達郎		
KANTOH Co., Ltd.					