



仕様	
1, 最大積載質量	990Kg
2, ロードセンター	550mm
3, 揚程	90~1000mm
4, 全高	1740mm
5, 全幅	1410mm
6, 全長	1840mm
7, 回転半径	約1700mm
8, フォーク調整幅 (外幅)	230~690mm
9, 油圧ユニット (モーター) DC12V, 0.9KW	
(ポンプ)	ギヤ式
(作動油量)	約2.1リットル
10, 油圧シリンダー φ60×φ35.5-490 ST mm	
11, 昇降速度 (上昇時)	約3.8m/min.
(下降時)	可変式
12, ドライブユニット (モーター) DC12V, 400W	
(走行速度) 約0~3.0km/H (無負荷時)	
約0~2.0km/H (負荷時)	
(走行能力)	約6km
(バッテリー130F51使用時)	
(登坂能力)	3°10m
(塗装色)	オレンジ色
13, バッテリー	自動車用 DC12V
	130F51
14, 充電器 (入力)	AC100V
(別置式) (出力)	DC12V, 8A
15, 自重	約650kg
16, 塗装色	2.5Y8/4 (マンセル記号)
* 製作の際には、多少寸法変更する場合があります。	

△	2008/10/17	積載質量990に変更	藤村健
SIGN	DATE	CORRECTION	BY

ORDERED BY:			
DESIGNATION:	ドンスター1000・バレッター		
DRAWING No.	L 2070	TOTAL	SHEET No.
SIR No.	PL-70318	CLASSIFICATION	6
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2008/3/23 増田麻希	
KANTOH Co., Ltd.			