



- 仕様
- | | | |
|----|-----------------------------|--------------------|
| 1 | 最大積載質量 | 500Kg |
| 2 | ロードセンター | 300mm |
| 3 | 揚程 | 90~1500mm |
| 4 | 全高 | 1895mm |
| 5 | 全幅 | 790mm |
| 6 | 全長 | 1400mm |
| 7 | 回転半径 | 約1400mm |
| 8 | フォーク調整幅 (外幅) | 170~690mm |
| 9 | 油圧ユニット (モーター) DC12V, 0.9KW | |
| | (ポンプ) | ギヤ式 |
| | (作動油量) | 約2.1リットル |
| 10 | 油圧シリンダー | φ50Xφ30-715mm |
| 11 | 昇降速度 (上昇時) | 約6m/min. |
| | (下降時) | 可変式 |
| 12 | ドライブユニット (モーター) DC12V, 250W | |
| | (走行速度) | 約0~3.0Km/H (無負荷時) |
| | | 約0~2.0Km/H (負荷時) |
| | (走行能力) | 約6Km |
| | (バッテリー 120E41R 使用時) | |
| | (登坂能力) | 3° 10m |
| | (塗装色) | オレンジ色 |
| 13 | バッテリー | 自動車用 DC12V 120E41R |
| 14 | 充電器 (入力) | AC100V |
| | (別置式) (出力) | DC12V, 8A |
| 15 | 自重 | 約240Kg |
| 16 | 塗装色 | 2.5Y8/4 (マンセル記号) |

ORDERED BY			
DESIGNATION	ドンスター5015		
DRAWING No	L2852	TOTAL	SHEET No.
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2006.10.23	勝
DATE	CORRECTION BY	中野 勝	2006.10.23
KANTOH Co., Ltd.			

△			
△			
△			
△	06.10.23	PU多量生産に変更	中野
SIGN	DATE	CORRECTION	BY

