



仕様

1, 最大積載質量	500 kg
2, ロードセンター	300 mm
3, 揚程	90~2500 mm
4, 全高 (下降時)	1865 mm
(上昇時)	3095 mm
5, 全幅	900 mm
6, 全長	1490 mm
7, 回転半径	約1450 mm
8, フォーク調整幅 (外幅)	170~620 mm
9, 油圧ユニット (モーター)	DC12V, 0.9kW
(ポンプ)	ギヤ式
(作動油量)	約2.9リットル
10, 油圧シリンダー	φ50×φ35.5-1230 <sup>ST</sup> mm
11, 昇降速度 (上昇時)	約6m/min.
(下降時)	可変式
12, ドライブユニット(モーター)	DC12V, 250W
(走行速度)	約0~3.0km/H (無負荷時)
	約0~2.0km/H (負荷時)
(下降時)	約6km
(バッテリー)	130F51使用時
(登坂能力)	3° 10m
(塗装色)	オレンジ色
13, バッテリー	自動車用DC12V
	130F51
14, 充電器 (入力)	AC100V
(別置式) (出力)	DC12V, 8A
15, 自重	約320kg
16, 塗装色 (本体)	2.5Y8/4 (マンセル記号)
(フォーク)	黒色

株式会社カントー  
出  
2018.02.20  
図  
製  
計  
技  
術

△	2018.2.16	全機設計リビジョンと変更	
△		フォーク立上り高さ変更	
△		AutoCADにて新図作成	橋本
△	2006.10.24	PUを島津製に変更	中野
SIGN	DATE	CORRECTION	BY

ORDERED BY:					
DESIGNATION:	ドンスター50-25				
DRAWING No.	L1868	TOTAL	1	SHEET No.	1
PL No.	PL-70311	CLASSIFICATION	046D	6	
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY		
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2006.10.24 中野良美			
KANTOH Co., Ltd.					