



仕様	
1 最大積載質量	1500Kg
2 揚程	115~1300mm
3 全高	1970mm
4 全幅	1000mm
5 全長	1790mm
6 回転半径	約1650mm
7 フォーク調整幅 (外幅)	520~690mm
8 フォーク有効長	760mm
9 油圧ユニット (モーター)	DC24V, 0.9KW
	(ポンプ) ギヤ式
	(作動油量) 約4.5リットル
10 油圧シリンダー	φ80Xφ50-615 <sup>ST</sup> mm
11 昇降速度 (上昇時)	約1.6m/min.
	(下降時) 約1.6m/min.
12 リーチ速度 (前後)	最大約4.6m/min (無付加時)
	約1.6m/min
13 ドライブユニット (モーター)	DC24V, 600W
	(走行速度) 2.6Km/H (無負荷時)
	2Km/H (負荷時)
	(走行能力) 約1Km
	(バッテリー85D31R使用時)
	(塗装色) オレンジ色
14 バッテリー	自動車用 DC12V
	85D31R (N-70を2個直列接続)
15 充電器 (入力)	AC100V
	(別置式) (出力) DC24V, 8A
16 自重	約880Kg
17 塗装色	2.5Y8/4 (マンセル記号)
18 付属品	引込みワイヤー (2本)
	車輪ストッパー (2個)

ORDERED BY:			
DESIGNATION:	ドンスタープルプッシャー1500		
DRAWING No.	L1878	TOTAL **	SHEET No. **
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2006.10.25	勝井 研登
SIGN DATE CORRECTION BY		KANTOH Co., Ltd.	

△	H18.10.25	モーター容量変更	研登
△	H14.5.20	リーチ速度変更	小林
△	H12.10.30	誤記修正	小林