



仕様

1, 最大積載質量	250 kg
2, 揚高	1130 mm
3, 全高 (下降時)	1896 mm
(上昇時)	2220 mm
4, 全幅	860 mm
5, 全長	955 mm
6, 回転半径	約1200 mm
7, 油圧ユニット (モーター)	DC12V, 0.9kW
(ポンプ)	ギヤ式
(作動油量)	約2.1リットル
8, 油圧シリンダー	φ50×φ30-715 <sup>ST</sup> mm
9, 昇降速度 (上昇時)	約6.5 m/min.
(下降時)	可変式
10, バッテリー	自動車用DC12V 120E41R (N-100)
11, 充電器 (入力)	AC100V
(別置式) (出力)	DC12V, 8A
12, 自重	約175 kg
13, 塗装色	2, 5Y8/4 (マンセル記号)
	(クリッパー部は三価クロメート処理)

※製作の際には、多少寸法変更する場合があります。



△	2018.1.6	AutoCADにて新図作成	
△		上昇時全高・注記修正	
△		PUを島津製に変更	橋本
SIGN	DATE	CORRECTION	BY

ORDERED BY:			
DESIGNATION:	ドラムキャッチリフター (E)		
DRAWING No.	L3492	TOTAL	1 SHEET No. 1
PL No.	PL-70226	CLASSIFICATION	034D (3)
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	95.11.28 滝口行平	
KANTOH Co., Ltd.			