



仕様		
1, 最大積載質量		500Kg
2, ロードセンター		400mm
3, 揚程		90~1500mm
△ 4, 全高	(下降時)	1886mm
	(上昇時)	約1925mm
5, 全幅		730mm
6, 全長		1250mm
7, 回転半径		約1200mm
8, フォーク調整幅 (外幅)		220~680mm
9, 油圧ユニット (モーター)		DC12V, 0.9kW
	(ポンプ)	ギヤ式
	(作動油量)	約2.1リットル
10, 油圧シリンダー		φ50×φ30-715 ST mm
11, 昇降速度	(上昇時)	約6m/min.
	(下降時)	可変式
12, バッテリー		自動車用DC12V 120E41R
13, 充電器 (入力)		AC100V
	(別置式) (出力)	DC12V, 8A
14, 自重		約185Kg
15, 塗装色	(本体)	2.5Y8/4 (マンセル記号)

△	2020.6.4	バッテリーゲージに変更	中野
△	2020.6.4	全高変更	中野
△	2012.10.18	DWG図面に変更	中野
△	2006.10.23	PUを島津製に変更	中野
SIGN	DATE	CORRECTION	BY

ORDERED BY:					
DESIGNATION:	エルダ50-15S				
DRAWING No.	L4567	TOTAL	1	SHEET No.	1
PL No.	PL-70205	CLASSIFICATION	020D	(4)	
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY		
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2012.10.18 中野良美			
KANTOH Co., Ltd.					