



仕様

1, 最大積載質量	500 kg
2, ロードセンター	400 mm
3, 揚程	90 ~ 2000 mm
4, 全高 (下降時)	1555 mm
(上昇時)	2535 mm
5, 全幅	740 mm
6, 全長	1285 mm
7, 回転半径	約1250 mm
8, フォーク調整幅 (外幅)	220 ~ 680 mm
9, 油圧ユニット (モーター) DC12V, 0.9kW	
(ポンプ)	ギヤ式
(作動油量)	約2.9リットル
10, 油圧シリンダー φ50×φ35.5-980 <sup>ST</sup> mm	
11, 昇降速度 (上昇時)	約6m/min.
(下降時)	可変式
12, バッテリー	自動車用DC12V 130F51 (N120)
13, 充電器 (入力)	AC100V
(別置式) (出力)	DC12V, 8A
14, 自重	約240kg
15, 塗装色 (本体)	2, 5Y8/4 (マンセル記号)
(フォーク)	黒色



△	2017.11.22	加工図面作成	
△		上記により全高変更	橋本
△	2012.10.23	DWG図面に変更	中野
△	2006.10.23	島津製PUに変更	中野
SIGN	DATE	CORRECTION	BY

ORDERED BY:				
DESIGNATION:	エルダ50-20			
DRAWING No.	L2840	TOTAL	1	SHEET No. 1
PL No.	PL-70207	CLASSIFICATION	022D	6
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY	
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2012.10.23 中野良美		
KANTOH Co., Ltd.				