



仕様

1, 最大積載質量	500kg
2, ロードセンター	300mm
3, 揚程	90~2500mm
4, 全高 (下降時)	1865mm
(上昇時)	3095mm
5, 全幅	800mm
6, 全長	1180mm
7, 回転半径	約1250mm
8, フォーク調整幅 (外幅)	170~620mm
9, 油圧ユニット (モーター)	DC12V, 0.9kW
(ポンプ)	ギヤ式
(作動油量)	約2.9リットル
10, 油圧シリンダー	φ50×φ35.5-1230 ST mm
11, 昇降速度 (上昇時)	約6m/min.
(下降時)	可変式
12, バッテリー	自動車用DC12V 130F51 (N120)
13, 充電器 (入力)	AC100V
(別置式) (出力)	DC12V, 8A
14, 自重	約255kg
15, 塗装色 (本体)	2.5Y8/4 (マンセル記号)
(フォーク)	黒色



ORDERED BY:				
DESIGNATION:	エルダ50-25			
DRAWING No.	L4658	TOTAL	1	SHEET No. 1
PL No.	PL-70208	CLASSIFICATION	023D	3
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY	
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2006.10.23 中野良美		
KANTOH Co., Ltd.				

△	2018.2.14	全線更新(リソグ)仕様変更	
△		フォーク立上り高さ変更	
△		AutoCADにて新図作成	橋本
△	2006.10.23	PUを島津製に変更	中野
SIGN	DATE	CORRECTION	BY