



仕様	
1, 最大積載質量	500 kg
2, ロードセンター	400 mm
3, 揚程	90~3000 mm
4, 全高 (下降時)	2105 mm
(上昇時)	3575 mm
5, 全幅	800 mm
6, 全長	1380 mm
7, 回転半径	約1400 mm
8, フォーク調整幅 (外幅)	170~620 mm
9, 油圧ユニット (モーター) DC12V, 0.9kW	
(ポンプ)	ギヤ式
(作動油量)	約4.7リットル
10, 油圧シリンダー $\phi 50 \times \phi 35.5 - 1470^{\text{ST}}$ mm	
11, 昇降速度 (上昇時)	約6 m/min.
(下降時)	可変式
12, バッテリー	自動車用DC12V
	130F51 (N120)
13, 充電器 (入力)	AC100V
(別置式) (出力)	DC12V, 8A
14, 自重	約275 kg
15, 塗装色 (本体)	2, 5Y8/4 (マンセル記号)
(フォーク)	黒色



△	2018.2.14	全線変更(リフト増設)	
△		フォーク立上り高さ変更	橋本
SIGN	DATE	CORRECTION	BY

ORDERED BY:				
DESIGNATION:	エルダ50-30			
DRAWING No.	L2500	TOTAL	1	SHEET No. 1
PL No.	PL-70209	CLASSIFICATION	024D	(7)
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY	
	1/10	2009.4.27	中野良美	
KANTOH Co., Ltd.				