



仕様	
1, 最大積載質量	500Kg
2, 揚程	75~1450mm
3, 全高 (下降時)	1926mm
(上昇時)	2026mm
4, 全幅	910mm
5, 全長	1195mm
6, 回転半径	約1250mm
7, フォーク調整幅 (外幅)	470~690mm
8, フォーク有効幅	530mm
9, 油圧ユニット (モーター) DC12V, 0.9kW	
(ポンプ)	ギヤ式
(作動油量)	約3.5リットル
10, 油圧シリンダー	φ50×φ30-715 <sup>ST</sup> mm
11, 昇降速度 (上昇時)	約5m/min.
(下降時)	約5m/min.
12, リーチ速度	約4.6m/min.
13, バッテリー	自動車用DC12V 120E41R (N100)
14, 充電器 (入力)	AC100V
(別置式) (出力)	DC12V, 8A
15, 自重	約250Kg
16, 塗装色 (本体)	2, 5Y8/4 (マンセル記号)
17, 付属品	引込ワイヤー (2本) 車輪ストッパー (2個)
* 製作の際には、多少寸法変更する場合があります。	

ORDERED BY:					
DESIGNATION:	エルダブルプッシャー500-ST				
DRAWING No.	L4653	TOTAL	1	SHEET No.	1
PL No.	PL-70216	CLASSIFICATION	063D	(2)	
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWN	INSPECTION DATE BY		
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2012.9.13	長田 潤		
KANTOH Co., Ltd.					

△	2012.9.13	AutoCADにて新製	長田 潤
△	2002.5.20	リーチ速度変更	小林
SIGN	DATE	CORRECTION	BY