



仕様

- 1, 最大積載質量 250 kg
- 2, 揚高 1130 mm
- 3, 全高 (下降時) 1920 mm
(上昇時) 2230 mm
- 4, 全幅 860 mm
- 5, 全長 955 mm
- 6, 回転半径 約1150 mm
- 7, リフト方式 ワイヤ巻取自動ブレーキ付
- 8, ハンドル抵抗 平均約69 N
(平均約7 kg f)
- 9, 一回転の揚程 平均約24 mm
- 10, ハンドル回転数 60 ±5 回
- 11, ワイヤの径 φ5 mm
- 12, 塗装色 カントー標準リフター色
(クリッパー部は三価クロメート処理)
- 13, 自重 約100 kg

※ 製作の際には、多少寸法変更する場合があります。



ORDERED BY:				
DESIGNATION: ドラムキャッチリフター (L)				
DRAWING No.	L3491	TOTAL	1	SHEET No. 1
PL No.	PL-70120	CLASSIFICATION	011D	③
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE	DRAWER	INSPECTION DATE BY
THIRD ANGLE SYSTEM		1/10	2002.8.21 中野良美	
KANTOH Co., Ltd.				

△	2018.1.4	AutoCADにて新図作成	
△		上見時全高・注記修正	橋本
SIGN	DATE	CORRECTION	BY