



仕様

1, 最大積載質量	150 kg
2, ロードセンター	250 mm
3, 揚程	120~1000 mm
4, 全高	1395 mm
5, 全幅	480 mm
6, 全長	850 mm
7, 回転半径	約950 mm
8, フォーク調整幅 (外幅)	150~450 mm
9, 油圧ユニット (モーター)	DC12V, 0.9 kW
	(ポンプ) ギヤ式
	(作動油量) 約1.2リットル
10, 油圧シリンダー	φ35×φ25-460 ST mm
11, 昇降速度 (上昇時)	約5.5 m/min.
	(下降時) 可変式
12, バッテリー	自動車用DC12V
	75D26R (N-50)
13, 充電器 (入力)	AC100V
	(別置式) (出力) DC12V, 8A
14, 塗装色 (本体)	2, 5PB7/6 (マンセル記号)
	(フォーク) 黒色

* 製作の際には、多少寸法変更する場合があります。

ORDERED BY:			
DESIGNATION:		サブE	
DRAWING No.	L13214	TOTAL	1
PL No.	PL-70225	SHEET No.	1
DRAFTSMANSHIP		CLASSIFICATION	067D
THIRD ANGLE SYSTEM	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY
	1/10	2017.2.6	橋本達郎
KANTOH Co., Ltd.			