



仕様

1, 最大積載質量	150 kg
2, ロードセンター	250 mm
3, 揚程	120~1000 mm
4, 全高	1385 mm
5, 全幅	480 mm
6, 全長	865 mm
7, 回転半径	約900 mm
8, フォーク調整幅 (外幅)	150~450 mm
9, リフト方式	ワイヤー巻取自動ブレーキ付
10, ハンドル抵抗	平均約69N (平均約7kgf)
11, 一回転の揚程	平均約45 mm
12, ハンドル回転数	20 ±5回
13, ワイヤーの径	φ4 mm
14, 塗装色	(本体) 2.5PB7/6 (フォーク) 黒色

* 製作の際には、多少寸法変更する場合があります。

ORDERED BY:					
DESIGNATION:	サプル				
DRAWING No.	L09850	TOTAL	1	SHEET No.	1
SIR No.	PL-70117	CLASSIFICATION	066D	①	
DRAFTSMANSHIP	REDUCED SCALE	DATE DRAWER	INSPECTION DATE BY		
THIRD ANGLE SYSTEM	1/10	2010.03.25 清水 竜一			
KANTOH Co., Ltd.					

△	2019.4.2	ウインチの形状変更	橋本
SIGN	DATE	CORRECTION	BY